



โทร. 770-2533



IMC : Intermediate Metal Conduit

ท่อเหล็กร้อยสายไฟ พนักท่อขนาดกลาง ต่อด้วยเกลียว

ประเภทที่ 2 : ผลิตตามมาตรฐาน ANSI C.80.6 และ UL1242

Tolerance : Outside Diameter : ± 0.2 mm.(For 1/2"-1") , ± 0.3 mm.(For 1 1/4"-2") , ± 0.4 mm. (For 2 1/2"-4")

Wall Thickness : ± 0.2 mm. (For 1/2"-2") , ± 0.2 mm.(For 2 1/2"-4") Length : ± 6.4 mm.

| ขนาด (นิ้ว) Size (Inch.) | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก Outside Diameter | | | ความยาวท่อไม่รวมข้อต่อ (มม.) | ความหนาพนักท่อ (มม.) | มวลต่ำสุดของท่อรวมข้อต่อ 10 ท่อ (กก.) |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------|---|
| | ระบุ (มม.) Nominal(mm.) | ต่ำสุด (มม.) Minimum (mm.) | สูงสุด (มม.) Maximum (mm.) | Lenght Without Coupling(mm.) | Wall Thickness (mm.) | Minimum Weight Of 10 Unit Lenght With Coupling (kgs.) |
| 1/2" | 20.7 | 20.6 | 20.8 | 3030 | 1.79 | 25.4 |
| 3/4" | 26.1 | 26.0 | 26.3 | 3030 | 1.90 | 34.6 |
| 1" | 32.8 | 32.6 | 32.9 | 3025 | 2.16 | 49.9 |
| 1 1/4" | 41.6 | 41.4 | 41.9 | 3025 | 2.16 | 64.3 |
| 1 1/2" | 47.8 | 47.6 | 48.0 | 3025 | 2.29 | 79.1 |
| 2" | 59.9 | 59.7 | 60.1 | 3025 | 2.41 | 105.2 |
| 2 1/2" | 72.6 | 72.3 | 72.8 | 3010 | 3.56 | 186.2 |
| 3" | 88.3 | 88.0 | 88.5 | 3010 | 3.56 | 229.0 |
| 3 1/2" | 100.9 | 100.6 | 101.1 | 3005 | 3.56 | 263.0 |
| 4" | 113.4 | 113.2 | 113.7 | 3005 | 3.56 | 296.1 |